



Autoclave Sobremesa Clase S de 23 Litros

SKU : ST023SF0

Autoclave horizontal, cámara cilíndrica para esterilización por vapor, con sistema de control por Microprocesador. Cámara de acero inoxidable calidad AISI304.

Sistema de control de electro mecánico.

Temperatura de esterilización : 118°C a 134°C

Tiempo de esterilización : 0 - 60 minutos.

Tiempo de secado : 0 - 60 minutos.

Temporizador de esterilización graduada

Protección por sobrecarga de presión.

Protección contra el sobre calentamiento.

Dispositivos de seguridad: - Switch de control de presión. - Puerta con autobloqueo por presión.

- Enganche de seguridad de puerta. - Protector de sobre calentamiento. - Valvula de seguridad.

- Circuito electrónico de sistema de seguridad. - Switch de emergencia de fuga.

Especificaciones Técnicas

Medidas exteriores : 540 x 630 x 450mm

Medidas Cámara : 26cm de diám. x 45cm prof.

Capacidad : 23.8 litros (aprox)

- Kilos netos: 66 kgs

- Peso : 45 Kgs

Consumo

Potencia de consumo : 220V / 2.06Kw / 9A

Potencia calentador : 1800W

Potencia de secado : 263W

Normas de Seguridad:

- CE - EMC - LVD por TUV.

- CE - MDD aprobadas por DNV.

- Cámara diseñada Standard ASME/USA.

- Incluye: Una caja de esterilización en acero inoxidable AISI-304.

Una bandeja recolectora de condensado (Opcional), fabricada en acero inoxidable AISI-304.

- Tiene función de Autosecado.



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. +56 2 2923 2000 [oppici.com](http://www.oppici.com)

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl

Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl