

FICHA EQUIPO CLÍNICO



Lvadora Automática de Chatas y Urinarios Touch Less

SKU : LC0620A1

Construcción totalmente de acero inoxidable AISI-304. Automática, ÚNICA sin uso de las manos para su operación (corta el puente infeccioso). Fabricación Chilena.

Proceso de lavado consiste en el vaciado, limpieza y desinfección de los utensilios sanitarios (chatas y patos), logrados con la inyección de agua a alta presión y vapor. Pantalla digital que indica las diferentes etapas del proceso de desinfección. Puerta aislada térmica y acústicamente, de funcionamiento totalmente automático. NO REQUIERE BURLETE (EMPAQUETADURA). Incluye accionamiento por pedal. Puerta con sistema de seguridad que la bloquea cuando la máquina está en funcionamiento. Puerta con rack porta chatas ajustable a diferentes tipos de chatas (las estándar y más utilizadas a nivel mundial) y patos urinarios.

Cámara de lavado estampada, con bordes suaves y redondeados que evita la acumulación de residuos.

Cámara terminada en un sifón de 4" (10 cms.) de diam. que desodoriza mediante sello hidráulico.

La inyección de agua a alta presión y vapor, se realiza con aspersores de alta eficiencia, de acero inoxidable (no plásticos). Incorpora un sistema de autolavado.

Especificaciones Técnicas

Medidas : 620x560x1280mm

Capacidad de lavado : 1 chata y 2 urinarios.

Con Autogenerador de vapor y 1 Programa único (8 minutos) y universal.

Características

Potencia eléctrica total 3000W / 220V

Características

SISTEMA DE SECADO AL FINAL DEL PROCESO.

Autogenerador de vapor eléctrico.

Programa único y universal de lavado y desinfección.

Incorpora un sistema de autolavado.

Y con sistema de desconexión automática, por eventuales obstrucciones del desagüe.

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

Una chata de acero inoxidable tipo zapatilla (SKU 53QU140)

Un pato urinario adulto acero inoxidable (SKU 53QU142)

Un ablandador de agua modelo (SKU AB001OPP)

Regeneración automática de 1/2 día a 7 días.

Para aguas con dureza menor a 500 ppm.

Temperatura del agua de entrada 0 a 38 grados.

ENTRADA / SALIDA DE CAÑERÍA 1"

Esta máquina, es única con la tecnología "TOUCH LESS" OPERACION TOTAL SIN CONTACTO CON LAS MANOS, es un gran apoyo al duro trabajo del personal operativo, haciéndolo más sencillo, limpio y seguro.



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl

Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl