

FICHA EQUIPO CLÍNICO



Lavadora de Ultrasonido de alta capacidad 30 Lts

SKU : VU13H000

Lavadora Ultrasonido, para la eliminación de residuos no soluble en agua.

Función Sweep : variación de frecuencia para mejorar la eficiencia del tratamiento.

Display de control frontal. Swich de encendido y apagado.

Función Boost : aumento gradual de la intensidad de la potencia para tratar eficazmente los instrumentos más contaminados.

Función degass: para la eliminación de microbios internos en cuerpos huecos, e incrementar la acción del ultrasonido. La función de calentamiento es controlada electrónicamente.

Indicación de la Temperatura y mantenimiento : con LED Rojo / Verde.

Función Timer preseleccionado: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y continuo hasta 12 horas.

Especificaciones Técnicas

Medidas: 370 x 280 x 320 mm

Medidas del estanque: 300x240x200mm

Calefacción del agua : de 30°C a 80°C

Intensidad de ultrasonidos : 2,6W/cm².

Transductores : 4 unidades.

Consumo


Punto Maximo de ultrasonidos : 800W

Conexion electrica: 1/N/PE 230V 50Hz 1KW

Potencia de Calentamiento : 800W.

Características

- Estanque y construcción externa en acero inoxidable.
- Cuenta con sistema de drenaje y desconexión de seguridad.
- Incluye TAPA de plástico y CANASTILLO : SKU: VU13CSK.
- Medidas : 255x115x75mm en Acero Inoxidable.



- Disponible en otras Capacidades :

- VU03H000 de 3Lts - Med. 300 x 179x 214mm

- VU06H000 de 6Lts - Med. 365 x 186 x 264mm

- VU13H000 de 13Lts - Med. 365 x 278 x 321mm

- VU45H000 de 45Lts - Med. 615 x 370 x 467mm

- VU90H000 de 90Lts - Med. 715 x 570 x 467mm



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl

Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl