FICHA EQUIPO CLÍNICO





Lavadora de Ultrasonido de alta capacidad 30 Lts

SKU: VU30H000

Lavadora Ultrasonido, para la eliminación de residuos no soluble en agua.

Función Sweep: variación de frecuencia para mejorar la eficiencia del tratamiento.

Display de control frontal. Swich de encendido y apagado.

Función Boost: aumento adicional de 25% de la intensidad de la potencia para tratar eficazmente los instrumentos más contaminados.

Función degass: para la eliminación de microbios internos en cuerpos huecos, e incrementar la acción del ultrasonido. La funcion de calentamiento es controlada electrónicamente.

Indicación de la Temperatura y mantenimiento: con LED Rojo / Verde.

Función Timer preseleccionado: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y contínuo hasta 12 horas.

Especificaciones Ténicas

Medidas: 568 x 340 x 321mm

Medidas del estanque: 505 x 300 x 200mm

Calefacción del agua : de 30°C a 80°C Frecuencia de ultrasonido: 38KHz. Punto Máx. de ultrasonidos: 1200W Intensidad de ultrasonidos: 2,6W/cm2.

Transductores: 6 unidades.

Consumo

Potencia: 1,5Kw

Conexión eléctrica: 1/N/PE 230V 50Hz

Características

- Estanque y construcción externa en acero inoxidable.
- Cuenta con sistema de drenaje y desconexión de seguridad.
- Incluye TAPA de plástico y

CANASTILLO: SKU: VU30CSK, con asas de elevación. Medidas: 255x115x75mm en Acero Inoxidable.





- Disponible en otras Capacidades :
 - VU03H000 de 3Lts Med. 300 x 179x 214mm
 - VU06H000 de 6Lts Med. 365 x 186 x 264mm
 - VU13H000 de 13Lts Med. 365 x 278 x 321mm
 - VU45H000 de 45Lts Med. 615 x 370 x 467mm
 - VU90H000 de 90Lts Med. 715 x 570 x 467mm



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



🛇 Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. 🔍 +56 2 2923 2000 🌐 oppici.com

Sector Público: ventasclinicas@oppici.cl Sector Privado: ventasclinicas 4@oppici.cl