

FICHA EQUIPO CLÍNICO



LAVADORA DESINFECTADORA CON SISTEMA DE SECADO

SKU : WD4060H0

Lavadora de instrumental y descontaminadora SMEG. Programación Electrónica: 9 sets de programas 6 programas libres. Controlados mediante microprocesador programable con control electrónico. Con display alfanumérico. Puerto serial RS232 para conexión a impresora externa o PC. Sistema de secado de aire forzado caliente con filtro de aire HEPA. Condensador de vapor de alta eficiencia marca Ecoslim con inyección de agua fría. Bomba peristáltica para detergente líquido y sensor de nivel. Bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido y sensor de nivel. Posibilidad para instalar una bomba peristáltica adicional. Lavado con desinfección termal antibacterial de hasta 95°C. Con dosificador de detergentes. Sistema de seguridad para apertura y cierre de puerta, interrupción del proceso cuando la puerta se encuentra abierta. Acuse de fallas, por falla de bomba. Cámara de lavado y puerta interna en acero inoxidable calidad AISI-316-L. Paneles exteriores en acero inoxidable calidad AISI-304. Dimensiones internas: 52,5 x 49 x 57 cms. Posee sensores de temperatura dentro de la cámara PT100. Sistema de cerradura de puerta electrónica para seguridad del usuario. Ablandador de agua incorporado con sensor de sal. Conexiones frías de agua y desmineralizadas de agua. Conexiones eléctricas: 3fases N. 400 V. 50 Hz. 7 Kw. máximo.

Especificaciones Técnicas

Medidas exteriores : 600 x 600 x 850mm
Medidas internas : 525 x 490 x 570mm
Peso : 120 Kg

Consumo

Potencia eléctrica : 7 Kw - 380 V - 50 Hz
Bajo nivel de ruido 3.3dB

Fabricada de acuerdo a Normas: 93/42/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE. EN61010-1, EN61010-2-045, EN61326; 1997 A1; 1998; EN-15883-1-2-2006.

Incluye los siguientes ACCESORIOS:

- * 1 UNIDAD DE CSK8B: CARRO DE LAVADO 4 NIVELES:
 - Adecuado para la descontaminación de apoyo y / o cestas que sostienen los instrumentos específicos.
 - Nivel superior con brazo rociador.
 - Nivel inferior directamente sobre el brazo rociador del tanque.
 - Capacidad 6 canastillos CSKDIN
 - Fabricado en acero inoxidable.
- * 8 UNIDADES DE CSKDIN: CESTAS DE INSTRUMENTOS CON MANGOS.
 - Adecuado para instrumentos medianos.
 - Dimensiones 480 x 245 x 50 mm.
 - Fabricados en acero inoxidable.
- * 42DT100 : DETERGENTE ACIDGLASS C2 NEUTRO ALCALINO (Bidon 5 lts).
- * 42DT110 : DETERGENTE DETERLIQUID C2 (Bidon 5 lts).



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. +56 2 2923 2000 [oppici.com](http://www.oppici.com)

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl

Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl